取扱説明書

INSTALLATION MANUAL

PLX DEVICES KIWI wifi

品番（PART NUMBER）　PLX1103

1.接続方法

1−1 ・Kiwi Wifi OBDⅡケーブルを車両のOBDⅡポートへつなげてください。
※本体右に電源ON/OFFの スイッチノブがあります。
・OBDⅡポートへ繋ぐと、常時電源になります。エンジンを止める時は、必ず手動で電源をOFFにしてください。

1−2 ・iPhone/iPod Touchの設定を行います。
設定 画面を開いて下さい。

1−3 ・設定の中からWi-Fi 設定の画面へ進んでください。

1−4 ・Wi-Fiネットワークをオンにし、PLX Devicesへ接続を行います。

1−4−1・Wi-Fiネットワークをオンにし、PLXDevicesが表示されたらタップして選択します。
その後、青色の右矢印を再度タップして、1−4−2の画面へ進んでください。

1−4−2・静的を選択後、下記のIPアドレス/ サブネットマスク番号を入力してください。

IPアドレス：192.168.0.11
サブネットマスク：255.255.255.0
※それ以外の部分は空欄で構いません

また上記のIPアドレスで通信がうまく行えない場合は、
下記のIPアドレス/サブネットマスクをお試しください。

IPアドレス：192.168.0.10
サブネットマスク：255.255.255.0

1−5 ・これでiPhone/iPod TouchとKiwi Wifiの接続作業は終了です。

2."Rev", Dash Command", "FUZZY Car" 等アプリケーションのダウンロード

※Kiwi Wifiは “Rev”, “Dash Command”,”FUZZY Car” の
アプリケーションに対応しています

2-1 ・お持ちのiPhone/iPod TouchからApp Storeへアクセスしてください。

2-2 ・検索画面で、お使いになられるアプリケーション名を検索してください。

2-3 ・アプリケーションが見つかったら、ダウンロードを行って完了です。

KIWI wifi適合情報やPLX製品の最新情報はこちら

http://www.tomei-p.co.jp/plx

TOMEI POWERED INC.

株式会社 東名パワード

〒194-0004 東京都町田市鶴間1737－3
TEL : 042－795－8411(代)
FAX : 042－799－7851

1737-3 Tsuruma Machida-shi Tokyo 194-0004 JAPAN
TEL : +81-42-795-8411(main switchboard)
FAX : +81-42-799-7851

http://www.tomei-p.co.jp

http://www.plxdevices.com

この製品に関わる取り付け、操作上のご相談は上記へお願いします。
営業時間：月～金（祝祭日、年末年始を除く）9：00～18：00

If you have any questions in regards to the installation of this product,
please contact your local authorised Tomei Powered distributor.
OPEN: Monday – Friday (National holidays and public holidays excluded). 09:00 – 18:00